




NDF Plafón Acústico



- Ofrece las características de un patrón de fisura no direccional
- El más estéticos y con mejor absorción acústica a un precio inigualable
- 10 años de garantía limitada, resiste condiciones superiores a 40C/90% de humedad relativa sin pandeo visible cuando se usa la suspensión [CMC Grid](#).

Numero de parte	Tamaño Nominal (pulgadas)	Detalle del borde	NRC	Certificaciones UL CAC	Ref.Luz
6010.SRE	24 " x 24 " x 5/8 "	Línea de sombra	.55 - .65	25 - 29	.80

Detalle de las especificaciones del producto:
Plafón Acústico **CMC Grid** - NDF

Parte 2: Producto

2.1 General

Proveer material para plafones acústicos fabricados para satisfacer los requerimientos de esta especificación de acuerdo con la norma ASTM E 1264 (Especificación Federal SS-S-118b)

2.2 Materiales

Unidad de plafón acústico:

1. Tipo III
2. Forma 2
3. Patrón C,D
4. Paneles de asentamiento interno de fieltro húmedo de perforación y fisuras aleatorias.
5. Tamaño 24 " x 24 " x 5/8 "
6. Borde con línea de sombra
7. Coeficiente de reducción de sonido (NRC .55 - .65)
8. Clase de atenuación de plafones (CAC 25 - 29)
9. Coeficiente de reflexión de la luz (LR .80)
10. Color Blanco
11. Clasificación clase A
12. Fabricante sujeto al cumplimiento de los requerimientos de esta especificación **CMC Grid**
13. Para ser instalado con suspensión **CMC Grid** de 15/16 " sistemas 1812, 1200.
14. Nombre del producto NDF